现将柬埔寨邮箱大小统一设置为500M,超过此容量后将无法正常收发邮件,请按照以下方法定期进行归档,或将旧的邮件直接删除,以释放邮箱空间。没有安装NOTES客户端的员工,可以在IE中删除旧的邮件,或将邮件通过FOXMAIL/OUTLOOK等客户端收到本地。查看现有邮箱空间大小及对邮箱进行压缩,也请查看下面的文档进行操作。

1、在NOTES客户端打开邮箱数据库,选择NOTES菜单中的"文件"-"数据库"-"属性" 执行此操作时,请确保当前窗口是你的邮箱,否则会提示没有权限。

💮 查看:	并修改当前	选定数据周	车的属性					
文件 (2)	编辑(2)	查看(V)	创建(C)	操作(4	() 帮!	助(H)		
新建(	<u>1</u> )			• •	1 🔒	] 오 건	ንጉዮ'	ን የ
关闭(	2)		Ctrl+W	cati	ion/XW	forkRep	ort.nsf/0/	0603711
保存(	<u>5</u> )		Ctrl+S					
另存为	f新版本 (V)							
自动例	存创			▶ 解答	- 所	有文档 >	< 清新建	主题 🗙
文档属	]性 @)							
数据库	E (D)			▶ <u>「</u>	副性 (P)		N	所有人
复制(	<u>R</u> )			▶ 7	F取控制	钊( <u>A</u> )	43	
设置场	所(B)				<b></b>			- [
即时消	息(M)			• 3	1井(四)		Ctrl+O	
- Rithe (					加建(11)		Ctrl+N	ng
D DICEP	<u>A</u> J			矛	<b>脉建携</b> [	ቢ(₩)		
51/ 0	<u>[</u> ]			12	支布(B)			i
51出 Q	<u>0</u>			£	脈の			[
页面设	置(G)			J.	目档の			
打印预	陇(1)				here and a	1		- i
打印(	2		Ctrl+P	4	訓新でΩレ ★→☆、□、	†(E)		
	- <b>T</b>				ŝ摂伐ν □ \↓ ☆ 3	†( <u>R</u> )		
惯用道	⊑坝(匠) ->				えい† 1個型	₩(2)		
() 全安	D							
	D						shiji	9
关闭所	有打开的	窗口附签 (I	.)				douhai	ini
保存電	F口状态(K)	1		-			zhouiv	m
清除E	保存的窗口	コ状态 (E)						
退出:	Notes ( <u>X</u> )			~			zhouju	m
				_				

2、选择"归档设置"

数据库	<u> </u>
Qi j	6 4 1 9 2 2
标题 服务器 文件名 类型	weiyinghua notesserver/Bjxinwei mail\weiyinghua.nsf 标准数据库 ▼
设置	」 当   」   <
Web 访问	<ul> <li>✓ 当生成页面时使用 JavaScript</li> <li>需要 SSL 连接</li> <li>不允许 URL 打开</li> </ul>
<ul> <li>禁止对」</li> <li>允许在」</li> <li>在完全:</li> <li>允许文</li> <li>允许使」</li> </ul>	比数据库执行后台运行的代理 此数据库中使用预先存储的表单 装入图像后再显示此图像 挡锁定 用 DCR 连接到外部数据库

3、打开归档设置窗口,选择"创建"

归档设置	? 🗙
基本 条件 高级 日程安排	告理归名条件          要根据一组或多组条件归档文档,请选择条件然后单击"启用"。         然后您必须启动归档,具体方法有两种,一是为其设置日程安排("日程 安排"附鉴),二是关闭"归档设置"对话框并从菜单中选择"归档"。 "立即归档"。         "当时将使用所有启用的条件。         上次修改文档的缺省设置         到期文档的缺省设置         * 上次访问文档的缺省设置
	这些归档条件将在 365 天之内未修改的所有文档拷贝到 Local 上的 归档数据库 G:\Lotus\Notes\Data\archive\weiyinghua2.nsf,然后 将这些文档从此数据库中删除。
	上次更改: weiyinghua/Bjxinwei 在 2009-05-18 10:47:35 根据: /Bjxinwei
	确定即消

4、输入归档条件的描述名称(可任意输入),点选下面的"启用此条件",在选择条件中选择归档时邮件的选择条件,比如选择"早于30天的所有文档"。

在下面"将文档拷贝到此处指定的归档数据库"中,输入归档数据库的路径及文件名,文件名扩展名为.nsf, 归档时NOTES会自动创建此数据库。也可以点击右侧的文件夹图标,浏览到已经存在的本地邮件数据库。注意, 存放归档文件的数据库,如果位于FAT32分区,则文件大小不能超过4GB,否则将无法打开,提示空间不足。如 果单个归档数据库超过4G,请将FAT32分区转换为NTFS分区格式:在DOS命令行下执行convert e: /FS:NTFS 请 将e:替换为你要转换的具体盘符。

编辑归档条件 ? 🗙
投完堂提多件信自
这些归档条件的描述性名称 (N)
☞ 启用此条件 (2)
使用何种条件来选择文档?
单击此按钮来指定要归档文档的选择条 选择条件 (S)
应对所选文档执行什么操作?
<ul> <li>将文档拷贝到此处指定的归档数据库,</li> <li>然后清除该数据库 (C)。</li> </ul>
G:\guidang.nsf
○ 仅清除此数据库而不进行归档 (J)。
希望如何清除此数据库中的文档?
○ 从此数据库中删除归档文档 (Y)
○ 减小此数据库中文档的大小 (B)
删除附件,保留摘要
确定 取消
归档选择条件 ? 🗙
希望从此数据库中归档哪些文档?
所有文档
早于
<ul> <li>在所有视图和文件夹中</li> </ul>
○ 仅在这些视图和文件夹中(火)
▶ 励 日历
确定 取消

## 5、归档邮件

(1)设置完成后,打开邮箱,选择"操作"-"归档"-"现在归档",NOTES会根据你设置的归档条件,将服务器上的邮件移动到你指定的本地数据库中。注意:NOTES客户端在归档过程中可能处于无响应状态,归档完成后才可以正常使用。

💮 现在归档			
文件 (E) 编辑 (E) 查看 (V) 创建 (C)	操作(A)帮助(H)		
] 🛇 🖩 ఊ▾ 🖉 ☜ 🕮 🞘 🍔 ] 🖌	编辑脱机配置		ን 🏷 📧 ቀ 🗕 💠
地址	给数据库官理者友达便姜 归档	•	创建条件
	升级文件夹设计 (6)		打开日志
🕤 工作台 🔛 weiyinghua - 收	添加收件人		归档选定的文档
🛛 🕲 邮件 ▼ 🔢 👔	向步日志 同步通讯录		<u>设置</u> 现在归档
所有者 weiyinghua	编辑 (E)		
Contraction -	答复(E)	•	1

(2)如果选择"现在归档"没有成功,可能是没有符合归档条件的邮件或其它问题,也可以对选定的邮件进行 归档。打开邮箱后,选择需要归档的邮件,如下图

◎ 邮件归档▼	新建	便笺] 答复 ▾) 答复	所有人▼ 转发▼	一删除】后	续 ▼   文件夹 ▼   拷贝到新建 ▼   交谈 ▼
所有者 weiyinghua		<│ 收/发件人 <│	√日期 ∨  时间	大小 ~	主题 ^
🤌 收件箱	<b>∽</b> [	netscree	2009-03-09:45	308, 239	NetScreen Event Alarms Reported From
📝 草稿	✓	netscree	2009-03-14:15	1,218	NetScreen Event Alarms Reported From
 중3 发送	~	netscree	2009-03-17:37	3, 905	NetScreen Event Alarms Reported From
○ 元之	~	netscree	2009-03-18:51	2,097	NetScreen Event Alarms Reported From
	~	netscree	2009-03-19:11	15.695	NetScreen Event Alarms Reported From

## 请在NOTES菜单中选择"操作"-"归档"-"归档选定的文档",选定的文档会移动到本地数据库中。

文件(L) 编辑(L) 查看(V) 创建(C)	操作(A)帮助(H)	
🗘 🖫 🚖 🛯 🖉 🖾 👰 🔜 🖉	编辑脱机配置	ን 🏷 📧 🕁 🗕 👶 ና
++++++	给数据库管理者发送便等	
	归档	▶ 创建条件 📔
	升级文件夹设计(G)	打开日志
🕤工作台 应 weiyinghua - 收	添加收件人	▶ 归档选定的文档
	同步日志	し 没置 い 日
◎ 邮件归档 • 0	同步通讯录	现在归档

6、如何查看邮箱已占用的空间 在NOTES中打开邮箱,选择"文件"—"数据库"—"属性"

文件 (2)	编辑(E)	查看(V)	创建(C)	操	作(A)	帮助(H)			
新建0	<u>I</u> )			۲		율 ] 오	$\overline{\mathbf{O}}$	<b>₽</b> 0	* <b>5</b>
关闭((	)		Ctrl+W						
保存(3	5)		Ctrl+S						
另存为	新版本 (V)								
自动保	存①			۲		≫ 公司TT	妥结	堂贝试	<b>斯</b> 解:
文档属	性(0)					V 24-111	/31.4/6		AS2/01
						_			_
数据库	(D)			P	属性	±@)		N	
复制(	3)			P	存取	収控制(A).		6	
设置场	所(B)			×	+77	t m		a. 110	— H
即时消	息(M)			•	1]†	† @)		UtrI+U	
				_	新建	₿( <u>N</u> )		Ctrl+N	- 1

请查看"i"标签中的"磁盘空间"一项,显示的就是邮箱已经使用的空间。请注意此处的已用百分比显示可能不准确,请以"磁盘空间"显示的容量为准。

数据库	<u> </u>	••• ? X
	i B 🍐 🖌 🤇	25
大小	磁盘空间: 18 MB 文档: 1	<u>※</u> 已用 压缩
状态	创建于: 2009-05-18 15:05:55 修改于: 2009-05-18 15:59:06	用户详细信息
复本标ì ODS 版Z	只符: 482575BA:0026FEC1 ≌: 43	

7、压缩邮箱数据库,释放邮箱空间

邮件归档或删除后,邮箱的空间不会立即释放(磁盘空间的显示没有变化),服务器每天晚上会对邮箱自动进行 压缩,释放邮箱空间。也可以手动对邮箱进行压缩,这样可以立即释放邮箱空间。请点击上图中的"压缩"按 钮,服务器会在后台进行压缩,请关闭此窗口,5分钟后再查看"磁盘空间"的大小。

8、如果没有安装NOTES客户端,可以在IE中删除邮件,或通过FOXMAIL等客户端,将邮件收到本地。FOXMAIL设置: Notes Link OUTLOOK设置: Notes Link

## 9、归档失败后如何处理: Notes Link

如果通过NOTES归档不成功,可以选择如下的方法之一:

1、通过OUTLOOK、FOXMAIL客户端将邮件收到本地,设置方法请参考:FOXMAIL设置:Notes Link OUTLOOK 设置: Notes Link

2、直接在NOTES或IE客户端中删除过期邮件。

3、将服务器的邮箱在本地建立一个拷贝,然后删除服务器上的邮件,以后定期将服务器上的邮件剪 切到本的的邮件库中

(1)打开邮箱,选择"	文件" — "数据库	<b>:</b> " -	—"翁	听建拷贝"		
💮 创建现有数据库	的拷贝					
文件 (F) 编辑 (E)	查看(V) 创建(C)	操	作(点)	帮助(出)		
新建创		۲	B 📋	읍 ] 오	- ⊕	· 순 🏷
关闭(C)	Ctrl+W					
保存 (S)	Ctrl+S					
另存为新版本 (Y)			_			
自动保存(U)		•	X	weiying	huab -	× 🕅
文档属性 @)						
数据库 (0)		•	属性	ŧ@)		
复制( <u>R</u> )		►	存取	収控制(A).		
设置场所(B)		•	+77	Ť (n)		110
即时消息(四)		•	f] <i>T</i> \$€24	τ <u></u> ⊭ατ	Ltr Cu	1+0
R健thn (A)			机油	E( <u>M</u> )	ιu	1111
21λ (τ)			新建	售拷贝(₩).	••	
317(位)		T	友相	Π(B)		43
5100 (2)		_	删除	余(四)		- 1
页面设置(G)			归档	≝(H)		
打印预览(凹)			刷線	ና ውስት በ		
打印(2)	Ctrl+P			かるいで). 知识け(R)	••	
惯用洗项 (F)		•	- 13 B - 设计	+摘要(S).		- 1
安全(Y)				hega	ngLing	

(2)在下面直接点击确定,此时NOTES会将服务器的邮箱在本地建立一个拷贝,拷贝完成后,可以在工作台上看到这个本地邮箱的图标。

拷贝数据库	"weiyinghuab"	? ×
指定新拷贝	的数据库名称和位置	
服务器 (S)	Local	确定
标题(I)	weiyinghua	取消
文件名 健)│	weiyinghua. nsf  🗋	
[	加密 (2)	
J	回 创建全文索引以便进行搜索 (C)	
指定要拷贝	的内容	
⊙ 数据库设	计和文档 (12) 🔹 🕜 仅数据库设计 (12)	
☑ 存取控制	列表(2)	

(3)本地拷贝完成后,确定本地邮箱中的邮件可以正常打开,就可以将服务器上的邮件删除了。本 地邮箱和服务器邮箱在标识上会有区别,服务器邮箱标识为





"邮箱名 在notesserver"

,本地邮箱标识为"邮箱名 在 本地"

(4)以后定期将服务器邮箱中的邮件拷贝到本地邮箱中,再删除服务器上的邮件。也可以直接剪切服务器上的邮件到本地邮箱,但存在一定风险,比如你剪切邮件之后,没有到本地邮箱中进行粘贴操作,而是在其它地方,比如WORD中又执行了一次复制操作,这样你之前剪切的邮件就丢失了。